

COMBINAISON HOP'SAFE CATEGORIE III – TYPE 5/6

DOMAINES D' APPLICATION : industrie / chimie / pétrochimie / agro-alimentaire / RHF / CHR / collectivité / administration / hygiène / entretien / nettoyage / amiante.

DESCRIPTIF TECHNIQUE :    

Nom produit : HOP'SAFE

Types : 5 et 6

Composition : Polypropylène SMS

Cagoule - fermeture zip

Couleur : blanche

Grammage : 55 gr/m²

Confection : Elastiquée (cagoule, poignets, chevilles et taille) et cousue en double points.

Poids unitaire : 190 gr

Présentation : en sachet individuel

Origine : Asie

Dimension de la combinaison:

TAILLE		Tour de poitrine	Hauteur
S	1	84-92	164-170
M	2	92-100	170-176
L	3	100-108	176-182
XL	4	108-116	182-188
XXL	5	116-124	188-194



ARGUMENTAIRE PRODUIT :

Design :

- Modèle à capuche avec rabat sur fermeture à glissière.
- Elastics aux poignets et aux chevilles.

Confort :

- Coutures externes pour plus de confort.
- Légère et souple.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

Sécurité :

- Non pelucheuse.
- La combinaison offre une bonne résistance à la déchirure et à l'abrasion.
- Emballage individuel.

Protection électrostatique :

- $7,3 \times 10^7 \Omega$.

NORMALISATION :



TYPE 5 EN 13982-1 : Protection contre les produits chimiques solides sous forme d'un aérosol de particules solides. Equipement assurant une protection complète de l'utilisateur contre des produits chimiques solides en forme d'aérosols de faible concentration.



TYPE 6 EN 13034 : Protection limitée contre les produits chimiques liquides. Equipement assurant une protection complète ou partielle de l'utilisateur contre des produits chimiques liquides sous forme d'une légère pulvérisation (aérosols liquides, sprays) ou projetés (à faible pression) peu dangereux.



EN 1149-5 : Protection électrostatique lors d'une mise à la terre correcte.



EN 1073-2 : Protection contre les particules radioactives.



EN 14126 : Protection contre les agents infectieux.

CONDITIONNEMENT :



Emballage : Quantité : 25 unités / carton
Type de conditionnement : carton
Nombre de sachet : 25 sachets individuels

Carton :

Dimension du carton (mm) : 520 x 330 x 300
Poids brut : 6 kg
Poids net : 5,2 kg

Sachet :

Dimension du sachet (mm) : 360 x 270 x 20
Poids brut : 202 gr
Poids net : 190 gr

Palettisation : 35 cartons de 25 unités soit 875 combinaisons
Poids palette : 217 kg

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE :

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil

Précautions particulières : usage unique

Présence d'indicateurs de températures s'il y a lieu

REFERENCES SIMILAIRES

Référence	Désignations	Cdt
40.050	Blanche - PP SMS 55 gr/m ² + PE microporeux - à cagoule - fermeture ZIP	1 x 25
40.055	Blanche - PP SMS 65 gr/m ² + PE microporeux - à col - fermeture ZIP	1 x 25
40.070	Blanche - PP SMS 65 gr/m ² + PE microporeux - à cagoule - fermeture ZIP	1 x 25